

LEISTUNGSVERZEICHNIS

über liefern und verlegen eines flächenelastischen Squashbodens nach WSF-Richtlinien
und in Anlehnung an die DIN V 18032-2, April 2002

**HARO SPORTBODEN MODELL
MELBOURNE 65 Squash**

Bauvorhaben:

Musterschule

in Musterstadt

Bauherr:

Gemeinde Muster

Muster-Str.

12345 Musterhausen

Tel.

Fax

email

Planung:

Arch.-Büro Muster

Herr/Frau Mustermann

Muster-Str.

12345 Musterhausen

Tel.

Fax

email

Ausführung:

nach Vereinbarung

(4 Wochen Vorlaufzeit ab Auftragserteilung)

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG - HARO Sports Flooring
Rohrdorfer Str. 133, 83071 Stephanskirchen Telefon +49 8031 700-240 Telefax +49 8031 700-249
E-mail: haro-sports@hamberger.com - Internet: www.haro-sports.de

LEISTUNGSVERZEICHNIS

über liefern und verlegen eines flächenelastischen Squashbodens nach WSF-Richtlinien und in Anlehnung an die DIN V 18032-2, April 2001.

Der Sportboden muss nach der Nutzungsart gewählt werden.

Vorgesehene Nutzungsart: Squash- und Racketsport

Allgemeine Angebots-, Prüfungs- und Vergabegrundlagen

Das Leistungsverzeichnis muss in den einzelnen Positionen vollständig ausgefüllt werden. Unvollständig bzw. teilweise ausgefüllte Leistungsverzeichnisse werden nicht gewertet. Der Auftraggeber behält sich vor, den Zuschlag nicht auf das kostengünstigste (mindestfordernde), sondern auf das technisch/wirtschaftlich annehmbarste Angebot (vgl. VOB Teil A, § 25,3 (3)) zu erteilen.

Referenzen:

Dem Angebot sind Nachweise über ausgeführte Objekte beizufügen, die der vorliegenden ausgeschriebenen Größenordnung und Ausführung entsprechen. Als Referenzen dürfen nur Objekte benannt werden, die auf den Namen des Bieters und dessen Rechnung ausgeführt wurden.

Dem Angebot sind beizufügen:

verbindliche Systemskizzen mit genauen Maßangaben
Referenzliste

Für die Reinigung und Pflege des zur Ausführung kommenden Oberbelages ist nach DIN V 18032-2, April 2001, Seite 28 Punkt 7 eine verbindliche Reinigungs- und Pflegeanleitung dem Bauherrn rechtzeitig auszuhändigen.

Wichtiger Hinweis :

Das Klima muss während und nach der Montage des Sportbodens, um die Funktion, Gebrauchseigenschaften und Haltbarkeit auf Dauer zu gewährleisten, ca. 18° Celsius und 40 - 65 % relative Luftfeuchtigkeit betragen. Die genannten Klimabedingungen sind als Verlegevoraussetzung bauseits zu schaffen und sind in dem Angebot kalkulatorisch nicht enthalten.

Wir weisen darauf hin dass HARO Sports eine Fachfirma für Sportböden ist, jedoch nicht für Abdichtung und Wärmedämmung. Daher ist unser Angebot als Vorschlag zu werten; es ersetzt nicht die fachliche Planung dieses Gewerks bzw. stellt nicht die Übernahme des Planungsrisikos dar!

POS	Langtext	Menge	ME	EP in EUR	GP in EUR
1	Erstellen eines Nivelliernetzes der Rohbetondecke im Raster von 3 x 3 m. Das Messprotokoll ist zu übergeben.		psch		0,00
2	Liefern und verlegen einer Feuchtigkeitsisolierung aus Bitumenschweißbahn. Lose verlegt, an den Stößen 10 % überlappt und heiß verschweißt, wannenartig bis OK Sportboden hochgezogen. Fabrikat: G200 S4 Dicke: 4,0 mm		m2		0,00
3	Liefern einer Wärmedämmung aus Mineralwolle und Verlegung zwischen der Modul-Einheit HARO Elastikträger Dicke: mm WLG 035		m2		0,00
4	<u>Alternative</u> Liefern und verlegen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle, vollflächig auf dem Unterboden ausgelegt. Die Klötze werden ausgespart. Dicke: mm WLG 035		m2		EP
5	Liefern und verlegen eines flächenelastischen Squashbodens nach WSF-Richtlinien und in Anlehnung an die DIN V 18032-2, April 2001. Der Bieter muss durch Eigenüberwachung das Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001 nachweisen. Ebenso muss die EN 14904 mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für das gesamte Bodensystem nachgewiesen werden. Das Produkt muss CE gekennzeichnet sein. Weiterhin erfüllt das Sportbodensystem die Brandschutzanforderung $C_{fi} \geq 1$. Fabrikat: MELBOURNE 65 oder glw. Hersteller: HARO-Sports <u>Aufbau und Konstruktion:</u> * 37 mm HARO-Elastikträger-Modul, bestehend aus: - unbehandeltem Fichtenholz nach DIN 68365, Güteklasse III, ca. 17 mm dick und - Federelement aus gebundenem Gummigranulat, ca. 20 mm dick * 17 mm Blindboden-Modul aus unbehandeltem Fichtenholz, wie vor * 0,03 mm dicke PE-Folie * 12,6 HARO-Sportparkett-Module allseitig mit Nut- und Federverbindung, bestehend aus 9 mm dickem Sperrholz BFU 100 nach DIN 68705 Teil 3 und ca. 3,6 mm dicke Massivholzauflage mit werkseitiger Spezial-Squash-Oberfläche bestehend aus Spezialschliff und werkseitiger Tiefenversiegelung		m2		0,00

POS	Langtext	Menge	ME	EP in EUR	GP in EUR
	<p>Als Verbindungselemente kommen sowohl Spezial-Nägeln (Blindboden-Modul auf HARO-Elastikträgermodul) als auch Spezial-Klammern (HARO-Sportparkett auf Blindbodenmodul) zum Einsatz. Konstruktionshöhe: 66,6 mm Holzart Eiche Standard</p>				
6	Liefern und einbauen von Unterlagsklötzen zur Erhöhung der gesamten Konstruktion auf ø ... mm		m2		0,00
7	Spielfeldmarkierungen einmessen und mit PUR-Farbe fachgerecht aufzeichnen in Breiten von 20 - 50 mm		m		0,00
8	<p>Einpflegemaßnahme Parkett: 1 x sportbodenspezifische Reinigung zur Vorbereitung der Pflegemaßnahme (Voraussetzung: Oberbelag ist besenrein) 1 x Einpflege mit DIN 18032 II geprüfem Wischpflegemittel</p>		m2		0,00
9	Regiestunden für unvorhergesehene Arbeiten auf Veranlassung der Bauleitung gegen Nachweis: Facharbeiter		h		EP
10	Regiestunden für unvorhergesehene Arbeiten auf Veranlassung der Bauleitung gegen Nachweis: Helfer		h		EP

POS	Langtext	Menge	ME	EP in EUR	GP in EUR
-----	----------	-------	----	-----------	-----------

ZUSAMMENSTELLUNG

Netto - Angebotssumme	0,00
+ 19 % Mehrwertsteuer	0,00
<hr/>	
Brutto - Angebotssumme	0,00

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Unterschrift