




14

Déclaration des performances
(régulation (EU): 305/2011)

DoP 100

1	Celenio by HARO			EN 13986: 2015
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs			
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim			
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances			3 ^{*)}
	Épaisseur	6,5 mm	Silent Pro +2 mm	Silent CT +2 mm
	Densité	> 900 kg/m ³		
	Caractéristiques principales			
	Résistance à la flexion	≥ 13 N/mm ²		
	Durabilité, résistance à la traction transversale	≥ 0,28 N/mm ²		
	Réaction au feu ^{*)}	C _{FI} - s1 ^{**)}		
	Émission de formaldéhyde ^{*)}	E1		
	Teneur en PCP	PCP ≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ		
	Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD		
	Conductivité thermique	0,154 W/(m*K)	0,072 W/(m*K)	0,050 W/(m*K)
	Durabilité naturelle	1 (EN 335-1)		
	Isolation acoustique, Insonorisation, Perméabilité à la vapeur d'eau, Perméabilité à l'air	NPD		
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 27.06.2018</i></p> 			
<p>^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0767 MPA Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p> <p>^{**) La réaction de feu indiquée ne vaut que pour la pose faite selon la notice de pose du fabricant.}</p>				