




14

Teljesítménynyilatkozat  
(régulation (EU) sz.: 305/2011)

DoP 100

1	Celenio by HARO			EN 13986: 2015
2	Padlóburkolat száraz belső terekhez			
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim			
4	A tartósság értékelése és vizsgálata rendszer szerint			3 <sup>*)</sup>
	Vastagság	6,5 mm	Silent Pro +2 mm	Silent CT +2 mm
	Felületsúly	> 900 kg/m <sup>3</sup>		
	Jelentős tulajdonságok			
	Hajlítószilárdság	≥ 13 N/mm <sup>2</sup>		
	Tartósság, haránt húzószilárdság	≥ 0,28 N/mm <sup>2</sup>		
	Tűzállóság <sup>*)</sup>	C <sub>FI</sub> - s1 <sup>***)</sup>		
	Formaldehid-besorolás <sup>*)</sup>	E1		
	Contenu du PCP	PCP ≤ 5x10 <sup>-6n</sup>		
	Más veszélyes anyagok leadása	NPD		
	Hővezető képesség	0,154 W/(m*K)	0,072 W/(m*K)	0,050 W/(m*K)
	Természetes tartósság	1 (EN 335-1)		
	Levegőréteges zajtompítás, Hangelnyelés, Vízgőz-áteresztő képesség, Légáteresztő képesség	NPD		
6	<p>A termék teljesítménye az (1) szerint megfelel az (5) szerinti nyilatkozatba foglalt teljesítménytulajdonságoknak. A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a gyártó felelős a (3) szerint.</p> <p>Aláíró a gyártó részéről és az ő nevében</p> <p><i>Peter Huber,</i> termelési vezető</p> <p><i>Stephanskirchen, 27.06.2018</i></p> 			
	<p><sup>*)</sup> A vizsgálóintézet(ek) (NB 2097 eco-Institut, NB 0767 MPA Dresden) az (1) szerinti harmonizált szabványnak megfelelően egy típusvizsgálatot végzett/végeztek a (4) szerinti rendszer alapján, és egy megfelelési bizonyítványt állított(ak) ki.</p> <p><sup>**) A tanúsított égési tulajdonságok csak a gyártó lerakási útmutatója szerint végzett lerakás esetén érvényesek.</sup></p>			

EN 13986:  
2015