




13

Déclaration des performances
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 102

1	HARO Corkett		EN 14041
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs		
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim		
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances		3 ^{*)}
5	Épaisseur	10,5 mm	11 mm
	Caractéristiques principales		
	Réaction au feu ^{*)}	E _{Fl} - s1	
	Teneur en PCP	$\leq 5 \times 10^{-6n}$	
	Émission de formaldéhyde	E1	
	Étanchéité à l'eau	NPD	
	Résistance au glissement	NPD	
	Comportement électrique	< 2kV	
	Conductivité thermique	0,111 W/mK	0,107 W/mK
Durabilité liée à la réaction au feu	NPD		
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant :</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i></p> 		
<p>^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p>			