




13

Déclaration des performances
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 102

1	HARO Corkett			EN 14041: 2018
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs			
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim			
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances			3 ^{*)}
5	Épaisseur	10 mm	10,5 mm	11 mm
	Caractéristiques principales			
	Réaction au feu ^{*)}	C _{fl} - s1	E _{fl} - s1	
	Contenu de substances dangereuses	conforme, pas activement ajouté		
	Émissions de COV	≤ 0,2 mg/m ³		
	Catégorie de formaldéhydes ^{*)}	E1		
	Étanchéité à l'eau	NPD		
	Résistance au glissement	μ ≥ 0,30		
	Comportement électrique	Antistatic		
	Conductivité thermique	0,112 W/mK	0,109 W/mK	0,106 W/mK
Durabilité liée à la réaction au feu	NPD			
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant :</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 04.09.2018</i></p> 			
<p>^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p>				