



13

Déclaration des performances
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 104

1

Hamberger Sol Stratifié

EN 13329:
2016+A1:2017

2

Revêtement de sol pour les intérieurs secs

3

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim

4

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

3^{*)}

Épaisseur

7 mm

8 mm

10 mm

PS
+2 mmSilent
+2 mmSilent
CT
+2 mm

Caractéristiques principales

Réaction au feu^{*)}C_{FI} - s1Contenu de substances
dangereuses

conforme, pas activement ajouté

Émissions de COV

≤ 0,062 mg/m³

5

Catégorie de formaldéhydes^{*)}

E1

EN 14041:
2018

Étanchéité à l'eau

NPD

Résistance au glissement

μ ≥ 0,30

Comportement électrique

Antistatic

Conductivité thermique

0,121
W/mK0,123
W/mK0,132
W/mK+0,035
W/mK+0,200
W/mK+0,050
W/mKDurabilité liée à la
réaction au feu

NPD

6

Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).

Signé pour et au nom du fabricant :

Peter Huber,
responsable de production

Stephanskirchen, 04.09.2018

^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden, NB 0672 MPA Stuttgart) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).