



13

Déclaration des performances
(régulation (EU): 305/2011)

DoP 105

1

Sol Stratifié

EN 13329:
2009

2

Revêtement de sol pour les intérieurs secs

3

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim
4018427 03 08

4

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

3^{*)}

5

Dicke
Thickness
Épaisseur

7 mm

8 mm

10 mm

PS
+2,0
mmSilent
+2 mmSilent
CT
+2 mm

Caractéristiques principales

Réaction au feu^{*)}C_{FI} - s1

Teneur en PCP

 $\leq 5 \times 10^{-6n}$ Catégorie de formaldéhydes^{*)}

E1

Étanchéité à l'eau

NPD

Résistance au glissement

DS

Comportement électrique

< 2kV

Conductivité thermique

0,121
W/mK0,123
W/mK0,132
W/mK+0,035
W/mK+0,200
W/mK+0,050
W/mKDurabilité liée à la réaction au
feu

NPD

EN 14041:
2004
+AC:2005
+AC:2006

6

Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).

Signé pour et au nom du fabricant

Peter Huber,
*responsable de production**Stephanskirchen, 27.06.2016*^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden, NB 0672 MPA Stuttgart) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).