




13

Deklaracja właściwości użytkowych  
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 110

1	Hamberger parkiet wielowarstwowy, 2-warstwowy parkiet				EN 13489: 2003	
2	Wykładzina podłogowa do zastosowania wewnętrznego w suchych pomieszczeniach					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, skr. poczt. 100353, 83003 Rosenheim					
4	Kontrola i ocena stałości właściwości użytkowych wg systemu				3 <sup>*)</sup>	
5	Grubość	7 mm	10,5 mm (HDF)	10 mm	12 mm	EN 14342: 2003
	Gęstość	> 500 kg/m <sup>3</sup>				
	Istotne właściwości					
	Zachowanie podczas pożaru <sup>*)</sup>	D <sub>FI</sub> - s1				
	Emisja formaldehydu	E1				
	Zawartość PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>				
	Emisja innych substancji niebezpiecznych	NPD				
	Odporność na pękanie	NPD				
	Opór tarcia ślizgowego	NPD				
	Przewodność cieplna	0,200 W/mK	0,184 W/mK	0,132 W/mK	0,133 W/mK	
Naturalna wytrzymałość	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	<p>Właściwość produktu wg (1) odpowiada deklarowanym właściwościom produktu wg (5). Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wg (3).</p> <p>Podpisano za i w imieniu producenta:</p> <p><i>Peter Huber,</i> Kierownik produkcji</p> <p><i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i></p> 					
<p><sup>*)</sup> Instytucja(e) kontrolna(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) zgodnie ze zharmonizowaną normą dokonała(y) wg (5) badania typu zgodnie z systemem wg (4).</p>						