




13

Leistungserklärung
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

DoP 111

1	Mehrschichtparkett, 2-Schicht-Parkett	EN 13489: 2003
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich	
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821	
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System	3 ^{*)}
5	Dicke	7 mm 9 mm 10 mm 10,5 mm (HDF) 12 mm
	Dichte	>500 kg/m ³
	Wesentliche Eigenschaften	
	Brandverhalten ^{*)}	D _{Fl} - s1
	Emission von Formaldehyd ^{*)}	E1
	Gehalt an PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD
	Bruchfestigkeit	NPD
	Gleitwiderstand	NPD
	Wärmeleitfähigkeit	0,200 W/mK 0,186 W/mK 0,132 W/mK 0,184 W/mK 0,133 W/mK
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 (DIN EN 350-1:1994)	
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 22.03.2017</i></p> 	
<p>^{*)} Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.</p>		