



13

Teljesítménynyilatkozat
(rendelet (EU) sz.: 305/2011)

DoP 111

1	Többrétegű parketta, 2 rétegű parkett	EN 13489: 2003					
2	Padlóburkolat száraz belső terekhez						
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821						
4	A tartósság értékelése és vizsgálata rendszer szerint	3 ^{*)}					
5	Vastagság	7 mm	9 mm	10 mm	10,5 mm (HDF)	12 mm	EN 14342: 2003
	Sűrűség	>500 kg/m ³					
	Jelentős tulajdonságok						
	Tűzállóság ^{*)}	D _{FI} - s1					
	Formaldehid-besorolás ^{*)}	E1					
	Contenu du PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ					
	Más veszélyes anyagok leadása	NPD					
	Nem törékeny	NPD					
	Csúszásállóság	NPD					
	Hővezető képesség	0,200 W/mK	0,186 W/mK	0,132 W/mK	0,184 W/mK	0,133 W/mK	
Természetes tartósság	1 (DIN EN 350-1:1994)						
6	A termék teljesítménye az (1) szerint megfelel az (5) szerinti nyilatkozatba foglalt teljesítménytulajdonságoknak. A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a gyártó felelős a (3) szerint. Aláíró a gyártó részéről és az ő nevében <i>Peter Huber,</i> <i>termelési vezető</i> <i>Stephanskirchen, 2017.03.22.</i>						
^{*)} A vizsgálóintézet(ek) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) az (5) szerinti harmonizált szabványnak megfelelően egy típusvizsgálatot végezett/végeztek a (4) szerinti rendszer alapján.							