




13

Teljesítménynyilatkozat
(rendelet (EU) sz.: 305/2011)

DoP 111

1	Többrétegű parketta, 2 rétegű parkett				EN 13489: 2003	
2	Padlóburkolat száraz belső terekhez					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	A tartósság értékelése és vizsgálata rendszer szerint				3 ^{*)}	
5	Vastagság	7 mm	10,5 mm (HDF)	10 mm	12 mm	EN 14342: 2003
	Sűrűség	>500 kg/m ³				
	Jelentős tulajdonságok					
	Tűzállóság ^{*)}	D _{FI} - s1				
	Formaldehid-besorolás ^{*)}	E1				
	Contenu du PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ				
	Más veszélyes anyagok leadása	NPD				
	Nem törékeny	NPD				
	Csúszásállóság	NPD				
	Hővezető képesség	0,200 W/mK	0,184 W/mK	0,132 W/mK	0,133 W/mK	
Természetes tartósság	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	<p>A termék teljesítménye az (1) szerint megfelel az (5) szerinti nyilatkozatba foglalt teljesítménytulajdonságoknak. A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a gyártó felelős a (3) szerint.</p> <p>Aláíró a gyártó részéről és az ő nevében</p> <p><i>Peter Huber,</i> termelési vezető</p> <p><i>Stephanskirchen, 2016.06.27.</i></p> 					
<p>^{*)} A vizsgálóintézet(ek) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) az (5) szerinti harmonizált szabványnak megfelelően egy típusvizsgálatot végezett/végeztek a (4) szerinti rendszer alapján.</p>						