




13

Leistungserklärung  
(Verordnung (EU) Nr. 305/2011)

DoP 113

1	Hamberger Mehrschichtparkett, 3-Schicht-Parkett					EN 13489: 2003
2	Bodenbelag für den trockenen Innenbereich					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim					
4	Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit nach System					3 <sup>*)</sup>
5	Dicke	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	Silent CT +2mm
	Dichte	> 500 kg/m <sup>3</sup>				
	Wesentliche Eigenschaften					
	Brandverhalten <sup>*)</sup>	D <sub>Fl</sub> - s1				
	Emission von Formaldehyd <sup>*)</sup>	E1				
	Gehalt an PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>				
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD				
	Bruchfestigkeit	NPD				
	Gleitwiderstand	NPD				
	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0,145	0,122	0,171	0,123	+0,050
Natürliche Dauerhaftigkeit	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	<p>Die Leistung des Produkts gemäß (1) entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach (5). Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach (3).</p> <p>Gezeichnet für und im Namen des Herstellers</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Leiter Produktion</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i></p> 					
<p><sup>*)</sup> Das/Die Überwachungsinstitut(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) hat/haben gemäß harmonisierter Norm nach (5) eine Typprüfung entsprechend System nach (4) vorgenommen.</p>						