




13

Deklaracja właściwości użytkowych
(regulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 113

1	Hamberger parkiet wielowarstwowy, 3-warstwowy parkiet				EN 13489: 2003	
2	Wykładzina podłogowa do zastosowania wewnętrznego w suchych pomieszczeniach					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, skr. poczt. 100353, 83003 Rosenheim					
4	Kontrola i ocena stałości właściwości użytkowych wg systemu:				3 ^{*)}	
5	Grubość	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	EN 14342: 2013
	Gęstość	> 500 kg/m ³				
	Istotne właściwości					
	Zachowanie podczas pożaru ^{*)}	D _{FI} - s1				
	Emisja formaldehydu	E1				
	Zawartość PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ				
	Emisja innych substancji niebezpiecznych	NPD				
	Odporność na pękanie	NPD				
	Odporność na pękanie	NPD				
	Przewodność cieplna	0,145 W/mK	0,122 W/mK	0,171 W/mK	0,123 W/mK	
Opór tarcia ślizgowego	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	<p>Właściwość produktu wg (5) odpowiada deklarowanym właściwościom produktu wg (5). Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych odpowiedzialny jest wyłącznie producent wg (3).</p> <p>Podpisano za i w imieniu producenta:</p> <p><i>Peter Huber,</i> Kierownik produkcji</p> <p>Stephanskirchen, 17.02.2016</p> 					
<p>^{*)} Instytucja(e) kontrolna(e) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) zgodnie ze zharmonizowaną normą dokonała(y) wg (5) badania typu zgodnie z systemem wg (4).</p>						