



13

Prohlášení o vlastnostech  
(nařízení (EU) č. 305/2011)

DoP 114

1	Vícevrstvá dřevěná podlaha, 3-vrstva parkety	EN 13489: 2003				
2	Podlahová krytina pro vnitřní prostory					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, P.O.BOX 100353, 83003 Rosenheim, Německo NDS 08-821					
4	Systém posouzení a ověření stálosti vlastností	3 <sup>*)</sup>				
5	Tloušťka	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	EN 14342: 2013
	Hustota	> 500 kg/m <sup>3</sup>				
	Základní charakteristika					
	Chování při požáru <sup>*)</sup>	D <sub>FI</sub> - s1				
	Formaldehydová třída <sup>*)</sup>	E1				
	Obsah PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>				
	Převody jiných nebezpečných látek	NPD				
	Pevnost v tahu	NPD				
	Kluzný odpor	NPD				
	Tepelná vodivost	0,145 W/mK	0,122 W/mK	0,171 W/mK	0,123 W/mK	
Přirozená trvanlivost	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	Prohlášení o vlastnostech produktu podle (1) odpovídá prohlášeným vlastnostem podle (5). Za přípravu prohlášení o vlastnostech je zodpovědný sám výrobce podle (3).  Podepsáno pro výrobce a jeho jménem <i>Peter Huber,</i> Vedoucí výroby  <i>Stephanskirchen, 27.06.2016</i>					
<sup>*)</sup> V souladu s s harmonizovanou normou (5) monitorovací institut(y) (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) provedl(y) typovou zkoušku podle systému (4).						