




13

Déclaration des performances  
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 114

1	Parquet contrecollé, 3-couche parquet				EN 13489: 2003	
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :				3 <sup>*)</sup>	
5	Épaisseur	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	EN 14342: 2013
	Densité	> 500 kg/m <sup>3</sup>				
	Caractéristiques principales					
	Réaction au feu <sup>*)</sup>	D <sub>FI</sub> - s1				
	Émission de formaldéhyde	E1				
	Contenu du PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>				
	Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD				
	Résistance à la rupture	NPD				
	Résistance au glissement	NPD				
	Conductivité thermique	0,145 W/mK	0,122 W/mK	0,171 W/mK	0,123 W/mK	
Durabilité naturelle	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant :</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 27.06.2016</i></p> 					
<p><sup>*)</sup> Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance(NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p>						