



13

Teljesítménynyilatkozat  
(rendelet EU sz.: 305/2011)

DoP 114

1	Többrétegű parketta, 3 rétegű parketta	EN 13489: 2003					
2	Padlóburkolat száraz belső terekhez						
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821						
4	A tartósság értékelése és vizsgálata rendszer szerint	3*)					
5	Vastagság	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	EN 14342: 2013	
	Sűrűség	> 500 kg/m <sup>3</sup>					
	Jelentős tulajdonságok						
	Tűzállóság <sup>*)</sup>	D <sub>FI</sub> - s1					
	Formaldehid-besorolás <sup>*)</sup>	E1					
	Contenu du PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>					
	Más veszélyes anyagok leadása	NPD					
	Nem törékeny	NPD					
	Csúszásállóság	NPD					
	Hővezető képesség	0,145 W/mK	0,122 W/mK	0,171 W/mK	0,123 W/mK		
Természetes tartósság	1 (DIN EN 350-1:1994)						
6	A termék teljesítménye az (1) szerint megfelel az (5) szerinti nyilatkozatba foglalt teljesítménytulajdonságoknak. A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a gyártó felelős a (3) szerint.  Aláíró a gyártó részéről és az ő nevében  <i>Peter Huber,</i> <i>termelési vezető</i>  <i>Stephanskirchen, 2016.06.27</i>						
*) A vizsgálóintézet(ek) (NB 2097 eco-Institut, NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden, NB 0767 MPA Dresden) az (5) szerinti harmonizált szabványnak megfelelően egy típusvizsgálatot végzett/végeztek a (4) szerinti rendszer alapján.							