




13

Teljesítménynyilatkozat  
(rendelet EU) sz.: 305/2011)

DoP 114

1	Többrétegű parketta, 3 rétegű parketta					EN 13489: 2003
2	Padlóburkolat száraz belső terekhez					
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim NDS 08-821					
4	A tartósság értékelése és vizsgálata rendszer szerint					3 <sup>*)</sup>
5	Vastagság	11 mm (HDF)	12 mm	12mm (HDF)	13,5 mm	Silent CT +2mm
	Sűrűség	> 500 kg/m <sup>3</sup>				
	Jelentős tulajdonságok					
	Tűzállóság <sup>*)</sup>	D <sub>FI</sub> - s1				
	Formaldehid-besorolás <sup>*)</sup>	E1				
	Contenu du PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>				
	Más veszélyes anyagok leadása	NPD				
	Nem törékeny	NPD				
	Csúszásállóság	NPD				
	Hővezető képesség [W/mK]	0,145	0,122	0,171	0,123	+0,050
Természetes tartósság	1 (DIN EN 350-1:1994)					
6	<p>A termék teljesítménye az (1) szerint megfelel az (5) szerinti nyilatkozatba foglalt teljesítménytulajdonságoknak. A jelen teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a gyártó felelős a (3) szerint.</p> <p>Aláíró a gyártó részéről és az ő nevében</p> <p><i>Peter Huber,</i> termelési vezető</p> <p><i>Stephanskirchen, 2016.06.27</i></p> 					EN 14342: 2013
<sup>*)</sup> A vizsgálóintézet(ek) (NB 2097 eco-Institut, NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden, NB 0767 MPA Dresden) az (5) szerinti harmonizált szabványnak megfelelően egy típusvizsgálatot végzett/végeztek a (4) szerinti rendszer alapján.						