




14

Déclaration des performances
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 137

1	Manufaktur parquet contrecollé	EN 13489: 2003
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs	
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim	
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3 ^{*)}
5	Épaisseur	18 mm
	Densité	>500 kg/m ³
	Caractéristiques principales	
	Réaction au feu ^{*)}	D _{F1} - s1
	Émission de formaldéhyde ^{*)}	E1
	Teneur en PCP	≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ
	Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD
	Résistance à la rupture	NPD
	Résistance au glissement	NPD
	Conductivité thermique	0,118 W/mK
Durabilité naturelle	1 (DIN EN 350-1:1994)	EN 14342: 2003
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant :</p> <p><i>Peter Huber,</i> responsable de production</p> <p><i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i></p> 	
<p>^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance(NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p>		