




14

Déclaration des performances
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 139

| | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------|
| 1 | Hamberger Parquet contrecollé "Achateiche NaturaLin plus" | | EN 13489: 2003 |
| 2 | Revêtement de sol pour les intérieurs secs | | |
| 3 | Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim | | |
| 4 | Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : | | 3 ^{*)} |
| 5 | Épaisseur | 13,5 mm | EN 14342: 2013 |
| | Densité | > 500 kg/m ³ | |
| | Caractéristiques principales | | |
| | Réaction au feu ^{*)} | C _{FI} - s1 | |
| | Émission de formaldéhyde | E1 | |
| | Contenu du PCP | ≤ 5x10 ⁻⁶ⁿ | |
| | Dégagement d'autres matières dangereuses | NPD | |
| | Résistance à la rupture | NPD | |
| | Résistance au glissement | NPD | |
| | Conductivité thermique | 0,123 W/mK | |
| Durabilité naturelle | 1 (DIN EN 350-1:1994) | | |
| 6 | <p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>Responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i></p>  | | |
| <p>^{*)} Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance(NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p> | | | |