




16

Déclaration des performances  
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 147

1	Hamberger parquet contrecollé 10mm Permadur	DIN EN 13489:2003	
2	Revêtement de sol pour les intérieurs secs		
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83071 Stephanskirchen		
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3 <sup>*)</sup>	
5	Épaisseur	10mm	EN 14342: 2013
	Densité	> 500 kg/m <sup>3</sup>	
	Caractéristiques principales		
	Réaction au feu <sup>*)</sup>	C <sub>FI</sub> - s1	
	Émission de formaldéhyde <sup>*)</sup>	E1	
	Contenu du PCP	≤ 5x10 <sup>-6n</sup>	
	Dégagement d'autres matières dangereuses	NPD	
	Résistance à la rupture	NPD	
	Résistance au glissement	NPD	
	Conductivité thermique	0,132 W/mK	
Durabilité naturelle	1 (DIN EN 350-1:1994)		
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant :</p> <p><i>Peter Huber,</i> <i>responsable de production</i></p> <p><i>Stephanskirchen, 17.02.2016</i></p> 		
<p><sup>*)</sup> Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 0765 WKI Braunschweig, NB 0766 eph Dresden, NB 1378 Exova Brandhaus) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).</p>			