



16

Déclaration des performances  
(régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 149

1

Hamberger Designboden

EN 14041

2

Revêtement de sol pour les intérieurs secs

3

Hamberger Flooring GmbH &amp; Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim

4

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

3<sup>\*)</sup>

5

Épaisseur

2 mm

6,5 mm

8 mm

9,3 mm

Caractéristiques principales

Réaction au feu<sup>\*)</sup>C<sub>FI</sub> - s1D<sub>FI</sub> - s1

Teneur en PCP

 $\leq 5 \times 10^{-6n}$ 

Émission de formaldéhyde

E1

Étanchéité à l'eau

NPD

Résistance au glissement

DS

Comportement électrique

&lt; 2kV

Conductivité thermique

0,147  
W/mK0,141  
W/mK0,17  
W/mK0,144  
W/mK

Durabilité liée à la réaction au feu

NPD

EN  
14041:2004  
+AC:2005  
+AC:2006

6

Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).

Signé pour et au nom du fabricant :

Peter Huber,  
responsable de production

Stephanskirchen, 16.02.2017

<sup>\*)</sup> Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).