




17

Déclaration des performances  
(Régulation (EU) Nr. 305/2011)

DoP 151

1	Lambris bois pour les intérieurs secs	EN 14915 : 2013
2	HARO Interior Wall	
3	Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim	
4	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	3 <sup>*)</sup>
	Épaisseur	3,7mm    4,7mm    7,3mm    11,2mm
	Caractéristiques principales	
	Réaction au feu <sup>*)</sup>	E
	Émission de formaldéhyde <sup>*)</sup>	E1
	Teneur en PCP	PCP ≤ 5x10 <sup>-6n</sup>
	Dégagement d'autres matières dangereuses <sup>*)</sup>	NPD
	Insonorisation	NPD
	Conductivité thermique	3,7 / 4,7 / 7,3mm: 0,155 W/mK 11,2mm: 0,123 W/mK ComforTec: 0,050 W/mK
	Résistance de fixation	NPD
	Durabilité naturelle	1 (DIN EN 350-1:1994)
6	<p>Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).</p> <p>Signé pour et au nom du fabricant</p> <p><i>Peter Huber,</i> Responsable de production</p> <p>Stephanskirchen, 02.03.2017</p> 	
	<p><sup>*)</sup> Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4). Il/ils a/ont également attribué au produit</p>	