

# NÁVOD NA OŠETŘOVÁNÍ

## designové podlahy DISANO ve velmi namáhaných prostorách

Pokud je to nutné, proveďte po instalaci základní čištění pomocí HARO Clean. Zde prosím věnujte pozornost odstavci Čištění navlhka v kapitole Intenzivní ošetření.

### Prvotní ošetření:

- Po instalaci podlahy se doporučuje provést počáteční ošetření pomocí HARO Care. Balením HARO Care před použitím dobře zatřepte a nerozředěný prostředek vlijte do vhodného kbelíku. Následně HARO Care naneste v rovnoměrně silné vrstvě pomocí vytíracího mopu tak, aby se nanesené pruhy překrývaly. Nanášení provádějte vždy ve směru prken. Podlahu je možné znovu používat po uplynutí cca 2 hodin.  
Optimální podmínky pro práci: 18 - 22 °C pokojová teplota, relat. vlhkost vzduchu 45 % až 65 %.  
Spotřeba: cca 20–25 ml/m<sup>2</sup>.

### Základní ošetření:

#### Čištění nasucho:

- Designovou podlahu DISANO stačí zpravidla čistit nasucho mopem, vlasovým smetákem nebo vysavačem.

#### Čištění navlhko:

- Doporučujeme pravidelně provádět čištění podlah navlhko pomocí HARO Care, podle stupně znečištění a zatěžování.
- Nalijte cca 150 ml HARO Care do 5 l studené vody, ponořte vytírací mop do čistícího roztoku, řádně vyždímejte a podlahu vytřete jemně vlhkým mopem. Na podlaze nesmí nikdy stát voda.

### Intenzivní ošetřování:

#### Čištění navlhko:

- Vzhledem k vysokému zatěžování povrchu podlahy bude nutné, podle stupně znečištění, provést základní čištění. K tomu se používá přípravek HARO Clean.
- Podle stupně znečištění nalijte cca 500 - 2000 ml HARO Clean do 5 litrů studené vody. Čistící roztok aplikujte na podlahu pomocí plochého mopu, nechte působit přibl. 5–10 minut a poté opláchněte čistou vodou. Podle potřeby můžete postup opakovat. Po každém základním čištění je nutné provést ošetření prostředkem HARO Care. Ihned po použití umyjte pracovní náradí čistou vodou.

### **Užitečné rady:**

Klima místnosti:

- Pro zachování hodnoty Vaší podlahy, ale také pro Vaši osobní pohodu, udržujte v prostorách ideální klima cca 50–60 % relativní vlhkosti vzduchu při pokojové teplotě cca 20 ° C.
- K udržení vlhkosti vzduchu na konstantní výši, zejména během topného období, Vám doporučujeme použít zvlhčovač vzduchu.

### **Zachování hodnoty:**

- Pro uchování hodnoty designové podlahy DISANO je užitečné použít plstěné podložky pod nohy židlí a stolů (v obchodě HARO u Vašeho specializovaného prodejce) a u vchodu rohožku (k ochraně podlahy před vlhkostí, nečistotami a pískem).
- Kolečka pod židlemi a křesly musí odpovídat normě DIN 68 1 31, která určuje použití měkkých koleček typu W (měkké). Dalším dobrým tipem na preventivní opatření jsou námi nabízené polykarbonové podložky. Parní čisticí přístroje nejsou vhodné.