

PFLEGEANLEITUNG

für DISANO Designboden in stark strapazierten Bereichen

Bei Bedarf ist nach dem Einbau eine Grundreinigung mit HARO Clean durchzuführen. Beachten Sie bitte hierzu den Abschnitt – Feuchtreinigung unter dem Punkt Intensivpflege.

Erstpflege:

- Nach dem Einbau des Bodens wird empfohlen eine Einpflege mit HARO Care durchzuführen. HARO Care vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend HARO Care mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar.
Optimale Verarbeitungsbedingungen: 18° - 22° C Raumtemperatur, rel. Luftfeuchtigkeit 45 % bis 65 %.
Verbrauch: ca. 20-25 ml/m².

Basispflege:

Trockenreinigung:

- In der Regel ist es ausreichend DISANO Designboden mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger trocken zu reinigen.

Feuchtreinigung:

- Wir empfehlen die Feuchtreinigung des Bodens, je nach Verschmutzungsgrad und Belastung, regelmäßig mit HARO Care durchzuführen.
- Ca. 150 ml HARO Care zu 5 L kaltem Wasser geben, Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auswringen und Bodenfläche nebelfeucht wischen. Stehendes Wasser auf der Oberfläche ist zu vermeiden.

Intensivpflege:

Feuchtreinigung:

- Aufgrund der hohen Frequentierung der Bodenfläche wird es, je nach Verschmutzungsgrad, notwendig sein, die Bodenfläche grundzureinigen. Hierfür wird das Mittel HARO Clean verwendet.
- Je nach Verschmutzung ca. 500-2000 ml HARO Clean zu 5 Liter kaltem Wasser geben. Die Reinigungslösung mit einem Flachwischgerät auf dem Boden verteilen, ca. 5-10 Minuten einwirken lassen und mit frischem Wasser nachwischen. Bei Bedarf ist der Vorgang zu wiederholen. Nach jeder Grundreinigung ist eine Einpflege mit HARO Care erforderlich. Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nützliche Hinweise:

Raumklimatische Bedingungen:

- Für die Werterhaltung Ihres Bodens, aber auch für Ihr persönliches Wohlbefinden ist ein Wohnklima von ca. 50-60 % relativer Luftfeuchte bei einer Raumtemperatur von ca. 20 °C einzuhalten.
- Um die Luftfeuchtigkeit, insbesondere während der Heizperiode konstant zu halten, empfehlen wir Ihnen den Einsatz eines elektrischen Luftbefeuchters.

Warterhaltung:

- Zur Werterhaltung Ihres DISANO Designbodens ist es vorteilhaft, unter Stühlen und Tischbeinen Filz- oder Teflongleiter zu verwenden (im HARO Shop bei Ihrem Fachhändler) und im Eingangsbereich Fußabstreifer (zum Schutz der Bodenfläche vor Feuchtigkeit, Schmutz und Sand) zu verwenden.
- Rollen unter Sesseln und Bürorollstühlen müssen der DIN 68 1 31 entsprechen, es sind nur Belagsrollen Typ W (weich) zu verwenden. Ein weiterer guter Tipp für vorbeugende Maßnahmen sind die von uns angebotenen Polycarbonatmatten. Dampfreinigungsgeräte sind nicht geeignet.