

PLEJEVEJLEDNING

til DISANO designgulve i områder med kraftigt slid

Ved behov skal der efter monteringen gennemføres en grundrengøring med HARO Clean. Vær opmærksom på afsnittet – Fugtig rengøring under punktet Intensiv pleje.

Førstegangspleje:

- Efter montering af gulvet anbefales det at påføre HARO Care. Ryst HARO Care grundigt inden brug, og hæld det ufortyndet i en egnet spand. Sug derefter HARO Care op med gulvmoppen og påfør det på gulvet i et ensartet lag i overlappende baner. Påføringen skal altid ske i plankernes retning. Du kan gå på gulvet efter ca. 2 timer. Optimale anvendelsesbetingelser: 18 ° - 22 °C rumtemperatur, rel. luftfugtighed 45 % til 65 %. Forbrug: ca. 20-25 ml/m².

Basispleje:

Tørrengøring:

- Normalt er det nok at tørrengøre DISANO designgulve med moppe, kost eller støvsuger.

Fugtig rengøring:

- Vi anbefaler, at du alt efter hvor snavset gulvet er og hvor stærkt det belastes, regelmæssigt foretager en fugtig rengøring af gulvet med HARO Care.
- Hæld ca. 150 ml HARO Care i 5 l koldt vand, dyp gulvkluden i rengøringsopløsningen, vrid den grundigt, og tør gulvet over med kluden. Undgå, at der står vand på overfladen.

Intensiv pleje:

Fugtig rengøring:

- På grund af den hyppige brug af gulvarealet, er det afhængig af gulvets tilsmudsningsgrad, nødvendigt at foretage en grundrengøring af gulvarealet. Til dette anvendes midlet HARO Clean.
- Afhængig af hvor snavset gulvet er, tilsættes ca. 500-2.000 ml HARO Clean til 5 liter koldt vand. Fordel rengøringsopløsningen på gulvet med en fladmoppe, lad den virke ca. 5-10 minutter og tør efter med rent vand. Gentag processen efter behov. Efter hver grundrengøring skal gulvet plejes med HARO Care. Rengør straks arbejdsudstyr med rent vand efter brug.

Nyttige henvisninger:

Rumklimatiske forhold:

- For at undgå skader på gulvet, men også for dit eget personlige velbefindende overholdes et indeklima på ca. 50-60 % relativ luftfugtighed ved en rumtemperatur på ca. 20 °C.
- For at holde luftfugtigheden konstant – især i fyringsperioden – anbefaler vi anvendelse af en elektrisk luftfugter.

Værdibevarelse:

- For at opretholde DISANO designgulvets kvalitet anbefaler vi at sætte møbelglidere i filt eller teflon under stol- og bordben (i HARO-shoppen hos din specialist) og lægge en måtte ved indgangen (for at beskytte gulvet mod fugtighed, snavs og sand).
- Stole og kontorstole med hjul skal være i overensstemmelse med DIN 68 1 31, der bør kun anvendes hjul af typen W (blød). Et yderligere godt tip til forebyggende foranstaltninger er de polykarbonatmåtter, som vi tilbyder. Damprensere er ikke egnede.