

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para los suelos de diseño DISANO en zonas sometidas a un fuerte desgaste

En caso necesario se recomienda después del montaje una limpieza básica con HARO Clean. Para ello, siga las indicaciones del apartado “Limpieza en húmedo” del punto “Cuidado intensivo”.

Cuidado inicial:

- Después del montaje del suelo se recomienda un cuidado básico con HARO Care. Agitar bien HARO Care antes de usarlo y verter sin diluir en un recipiente adecuado. A continuación aplicar generosamente HARO Care con la mopa y extender uniformemente sobre el suelo en pasadas que se solapen. La aplicación siempre se realiza en la dirección de las lamas. El suelo se puede volver a pisar aprox. 2 horas después.
Condiciones óptimas de tratamiento: 18°- 22° C de temperatura ambiente, humedad relativa del aire 45 % a 65 %.
Cantidad: aprox. 20-25 ml/m².

Cuidado básico:

Limpieza en seco:

- Generalmente, para realizar la limpieza en seco del suelo de diseño DISANO basta utilizar una fregona, un cepillo o una aspiradora.

Limpieza en húmedo:

- Recomendamos realizar regularmente la limpieza en húmedo del suelo con HARO Care dependiendo del grado de suciedad y del uso.
- añada aprox. 150 ml de HARO Care a 5 litros de agua fría, sumerja la mopa en la solución de limpieza, escúrrala bien y pásela húmeda por la superficie del suelo. Evite que el agua quede encharcada sobre la superficie.

Cuidado intensivo:

Limpieza en húmedo:

- Dependiendo del grado de suciedad y como consecuencia del uso del suelo, es necesario limpiar éste a fondo. Para ello se utiliza el producto HARO Clean.
- dependiendo de la suciedad, añadir aprox. 500-2000 ml de HARO Clean a 5 litros de agua fría. Distribuya la solución de limpieza por el suelo con una fregona, deje que actúe durante aprox. 5-10 minutos y aclárela con agua fría. En caso necesario, repita el proceso. Después de cada limpieza a fondo, el suelo deberá cuidarse con HARO Care. Limpie los utensilios con agua limpia inmediatamente después de su empleo.

Indicaciones útiles:

Condiciones ambientales:

- Para conservar el valor de su suelo y por su propio bienestar, el clima óptimo en la casa debe presentar una humedad relativa del aire de entre el 50 y 60 %, aproximadamente, a una temperatura ambiente de aprox. 20 °C.
- Para mantener una humedad del aire constante, especialmente durante el periodo de calefacción, le recomendamos utilizar un humidificador eléctrico.

Conservación del valor:

- Para conservar el valor de su suelo DISANO, resulta útil utilizar deslizadores de fieltro o de teflón (de venta en la tienda HARO de su distribuidor especializado) debajo de las sillas y las patas de la mesa, así como felpudos en la zona de la entrada (para proteger la superficie contra la humedad, la suciedad y la arena).
- Las ruedas de debajo de los sillones y las sillas de oficina deben ajustarse a la norma DIN 68 1 31. Emplear únicamente ruedas revestidas Tipo W (blandas). Otro buen consejo para las medidas preventivas, son nuestras esterillas de policarbonato. Los aparatos de limpieza a vapor no son adecuados.