

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

pour sol design DISANO sur surfaces fort abîmées

Suite à l'installation, il convient si nécessaire de procéder à un nettoyage de fond avec HARO Clean. Veuillez prendre en compte le paragraphe « nettoyage humide » sous la rubrique « entretien intensif ».

Premier entretien :

- Un entretien avec HARO Care est conseillé après l'installation du sol. Bien agiter HARO Care avant utilisation et le verser pur dans un seau approprié. Appliquer ensuite HARO Care à l'aide d'une serpillière puis l'étaler généreusement et uniformément sur le sol en bandes parallèles se chevauchant. Toujours appliquer le produit dans le sens de la longueur des planches. Le sol peut être sollicité de nouveau 2 heures plus tard environ.
Conditions de traitement optimales: température ambiante de 18 °C à 22 °C, taux d'humidité relative de 45 % à 65 %.
Consommation : env. 20 à 25 ml/m².

Entretien de base :

Nettoyage à sec :

- Pour le nettoyage du sol design DISANO, il suffit le plus souvent d'utiliser un balai à franges, un balai ordinaire ou un aspirateur.

Nettoyage humide :

- Nous vous conseillons de procéder régulièrement au nettoyage humide avec HARO Care en fonction du degré de salissure et des sollicitations auxquelles votre sol est soumis.
- Mélanger env. 150 ml de HARO Care dans 5 l d'eau froide, tremper une serpillière dans la solution de nettoyage, bien l'essorer et nettoyer la surface sans la mouiller complètement. Il faut impérativement éviter toute stagnation d'eau sur la surface.

Entretien intensif :

Nettoyage humide :

- En raison du degré de sollicitation élevé de la surface et en fonction du degré de salissure, il est recommandé de procéder à un nettoyage de fond. Pour cela, nous recommandons l'utilisation de HARO Clean.
- Selon le degré de salissure, verser entre 500 et 2 000 ml de HARO Clean dans 5 l d'eau froide. Étaler la solution de nettoyage sur le sol à l'aide d'un balai plat et laisser agir pendant 5 à 10 min. Rincer ensuite avec une serpillière trempée dans de l'eau claire. Répéter l'opération si nécessaire. Un entretien avec HARO Care est obligatoire après chaque nettoyage intensif. Nettoyer les outils à l'eau claire dès la fin des travaux.

Conseils utiles :

Température et humidité ambiantes :

- Pour la préservation de votre sol ainsi que pour votre bien-être, il convient de veiller au maintien d'une humidité relative de l'air d'env. 50 à 60 % et d'une température ambiante d'env. 20°C.
- Pour maintenir, durant la période de chauffage, le taux d'humidité de l'air à un degré constant, nous vous recommandons d'utiliser un humidificateur d'air (vaporisateur).

Préservation :

- Pour préserver votre sol design DISANO, nous vous recommandons de placer des patins en feutre ou en téflon (disponibles dans le HARO Shop) sous les chaises et pieds de table, ainsi qu'un paillason dans l'entrée (pour protéger la surface contre l'humidité, les saletés et le sable).
- Les roulettes des fauteuils et chaises de bureaux doivent être conformes à la norme DIN 68 1 31 spécifiant l'emploi de roulettes à garnitures de type W (doux) uniquement. Pour des mesures préventives, nous vous proposons les tapis de polycarbonate. Les nettoyeurs à vapeur sont inappropriés.