

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

per il pavimento di design DISANO in ambienti molto trafficati

Dopo l'installazione può essere necessario eseguire una pulizia profonda con HARO Clean. A questo riguardo fare riferimento alle istruzioni contenute nel paragrafo "Lavaggio ad acqua", al punto "Manutenzione intensiva".

Primo trattamento:

- dopo la posa del pavimento si consiglia di eseguire un trattamento con HARO Care. Prima dell'uso agitare bene HARO Care e versarlo senza diluizione in un secchio adatto. Successivamente assorbire HARO Care con la scopa lamellare e distribuirlo uniformemente e abbondantemente in strisce sovrapposte. L'applicazione deve avvenire sempre nella direzione delle doghe. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore.
Condizioni di lavorazione ottimali: temperatura ambiente compresa tra 18° e 22°C, umidità relativa dell'aria tra il 45% e il 65%.
Consumo: circa 20-25 ml/m².

Manutenzione base:

Lavaggio a secco:

- Normalmente è sufficiente pulire a secco il pavimento di design DISANO usando una scopa a frange o di setole oppure un aspirapolvere.

Lavaggio ad acqua:

- Consigliamo di eseguire regolarmente il lavaggio ad acqua del pavimento, in base alla quantità di sporco e all'intensità d'uso, con il prodotto HARO Care.
- Aggiungere circa 150 ml di HARO Care in 5 litri di acqua fredda, immergere lo strofinaccio nella soluzione detergente, strizzarlo bene e passarlo sulla superficie, avendo cura di non bagnare troppo il pavimento. Evitare il ristagno d'acqua sulla superficie.

Manutenzione intensiva:

Lavaggio ad acqua:

- A causa dell'elevata frequentazione, il pavimento potrebbe richiedere una pulizia profonda da eseguire in base al grado di sporco. In tal caso utilizzare il prodotto HARO Clean.
- A seconda del grado di sporco, aggiungere da 500 a 2000 ml di HARO Clean in 5 litri di acqua fredda. Distribuire la soluzione detergente sul pavimento con un lavapavimenti piatto, lasciare agire per 5-10 minuti e sciacquare con acqua fresca. Se necessario, ripetere l'operazione. Dopo ogni pulizia profonda è necessario eseguire il trattamento con HARO Care. Pulire subito con acqua pulita i mezzi usati per effettuare il lavoro.

Consigli utili:

Condizioni climatiche ambientali:

- Per mantenere inalterato l'aspetto del vostro pavimento e allo stesso tempo salvaguardare il vostro benessere personale, dovete assicurarvi un clima abitativo sano con un'umidità relativa dell'aria del 50-60% e una temperatura ambientale di circa 20 °C.
- Per mantenere costante l'umidità dell'aria, specialmente nella stagione fredda con il riscaldamento acceso, consigliamo l'utilizzo di un umidificatore elettrico.

Mantenimento del pavimento:

- Per mantenere inalterato l'aspetto del vostro pavimento di design DISANO vi conviene utilizzare feltrini o dischetti in teflon sotto le gambe di tavole e sedie (reperibili presso i rivenditori HARO) e zerbini nell'area d'ingresso (per proteggere il pavimento dal bagnato, dallo sporco e dalla sabbia).
- Le rotelle sotto poltrone e sedie da ufficio devono essere conformi alla norma DIN 68 1 31; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del tipo W (morbido). Un altro buon consiglio per prevenire danneggiamenti sono i nostri tappetini in policarbonato. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti.