

Technické informace

aqua oil

Výr. č. 407 635

407 636



Produkt	První a následné ošetření olejovaných povrchů (korkové a dřevěné podlahy)
Použití	Podlaha musí být před nanesením přípravku aqua oil řádně vyčištěna (bez prachu). Pro základní čištění doporučujeme použít čistící prostředek clean & green active. Balení aqua oil před použitím dobře zatřepte a nerozředěný prostředek vlijte do vhodného kbelíku. následně aqua oil naneste v rovnoměrně silné vrstvě pomocí vytíracího mopu tak, aby se nanesené pruhy překrývaly. nanášení provádějte vždy podélně ve směru prken. Podlahu je možné znovu používat po uplynutí cca 2 hodin a vytírat po uplynutí 2 dnů.
Složky	Sušidla bez obsahu těžkých kovů , neionogenní tensidy < 5 %, vosky, rostlinné olejové složky a voda. Splňuje DIN EN 71-3 (neobsahuje těžké kovy).
Technické údaje	pH-hodnota: cca 8,0 Giscode: Ö10/GH0 Spotřeba: 1 000 ml na cca 50 m ² 20 - 25 ml/m ² Stálost při uskladnění: 3 roky Barva: mléčná, beige Forma: tekutá

Upozornění:

DE/032/031



- **Udržovat mimo dosah dětí.**
- **Ihned po použití umyjte pracovní nářadí vodou.**
- Neskladovat v mrazu!
- **Poškozené balení rychle spotřebovat.**
- **Po použití obal okamžitě uzavřít.**
- Zaschlé zbytky produktu lze odstranit do komunálního odpadu.
- Tekuté zbytky produktu **odstraňte** do odpadu na místech sběru.

Úkolem těchto technických informací je Vás informovat a poradit Vám, informace se zakládají na **současném stavu našich znalostí**. Tyto informace nezaručují vlastnosti popsaných produktů ve smyslu poskytnutí záruky vyplývající ze zákona.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

P.O.BOX 10 03 53

83003 Rosenheim, D

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-Mail: mail@hamberger.de