Información técnica
aqua oil

N.º de art. 407 718

Producto	Para el tratamiento inicial y para las regeneraciones posteriores de las superficies acabadas al aceite (Corcho y Parquet)	
Aplicación	Antes de la aplicación de aqua oil el suelo debe limpiarse en profundidad (libre de polvo). Para la limpieza, recomendamos clean & green active. Agitar bien aqua oil antes de usarlo y verter sin diluir en un recipiente adecuado. A continuación, aplicar aqua oil generosamente con la mopa y extender uniformemente sobre el suelo en pasadas que se solapen. La aplicación siempre se realiza en la dirección de las lamas. El suelo se puede volver a pisar después de aprox. 2 horas y a fregar después de 2 días.	
Composición	Sustancias secantes sin metales pesados, agentes tensoactivos no iónicos < 5 %, ceras y componentes de aceite vegetal y agua. Cumple la norma DIN EN 71 -3 (sin metales pesados).	
Datos técnicos	Valor pH:	aprox. 8,0
	Giscode:	O10/GH0
	Consumo	1.000 ml para aprox. 50 m² 20 - 25 ml/m²
	Estabilidad de almacenamiento:	3 años
	Color:	lechoso, beige
	Forma:	líquido

Nota:

DE/032/031

Manténgase fuera del alcance de los niños.
Limpie los materiales de trabajo con agua inmediatamente después de su empleo.
Almacenar en un lugar protegido de heladas
Aplicar los productos abiertos con rapidez.
Vuelva a cerrar los envases inmediatamente después de su empleo.
Los restos de producto que se hayan secado se eliminarán con la basura sobrante.
Los restos líquidos de producto se eliminan en los puntos de recogida locales.

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto descrito según la normativa legal sobre prestación de garantía.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
www.haro.de
Telf.: +49 8031 700-0
Fax: +49 8031 700-299
Correo electrónico: mail@hamberger.de