

Informations techniques

aqua oil

N° d'art. 407 718



Produit	Premier entretien et entretien complet de surfaces préhuilées (sols en liège et parquet)
Mode d'emploi	<p>Le sol doit être soigneusement nettoyé avant l'application d'aqua oil (dépeussière). Nous recommandons l'utilisation de clean & green active pour le nettoyage. Bien agiter l'entretien pour parquet aqua oil avant usage et verser dans un seau sans diluer. Ensuite, imbiber la serpillière mop d'aqua oil et l'appliquer en couches épaisses qui se chevauchent sur le sol. L'application a toujours lieu dans le sens de la longueur des planches.</p> <p>Le sol peut être sollicité après 2 heures environ et nettoyé après 2 jours.</p>
Composition	<p>Siccatis sans métaux lourds, < 5 % d'agents tensioactifs non ioniques, cire, composants à base d'huile végétale et eau.</p> <p>Conforme à la norme DIN EN 71 -3 (sans métaux lourds).</p>
Données techniques	<p>Valeur du pH : env. 8,0</p> <p>Giscode : Ö10/GH0</p> <p>Consommation: 1000 ml pour env. 50 m² 20 -25 ml/m²</p> <p>Stabilité d'entreposage : 3 ans</p> <p>Couleur : laiteux, beige</p> <p>Forme : liquide</p>
Remarques :	<p>À conserver hors de portée des enfants</p> <p>Nettoyez les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.</p> <p>Entreposer à l'abri du gel !</p> <p>Utiliser rapidement les bidons entamés.</p> <p>Immédiatement refermer le bidon après usage.</p> <p>Éliminer les restes de produit desséchés avec les déchets résiduels.</p> <p>Éliminer les restes de produits liquides par le biais de points de collecte locaux.</p>

Remarques :

DE/032/031



Cette information technique a pour but de vous informer et vous conseiller, et correspond à l'état actuel de nos connaissances. Elle ne représente aucune garantie des propriétés du produit décrit au sens des règles de la garantie légale.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Boîte postale 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.fr

Tél. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail : mail@hamberger.de