

Informativa tecnica

aqua oil

N. art. 407 718



Prodotto	Prima mano e manutenzione regolare per finiture oliate (sughero e parquet)
Applicazione	Prima di applicare il prodotto, pulire a fondo il pavimento eliminando completamente la polvere. Per la pulizia consigliamo clean & green active. Prima dell'uso agitare bene aqua oil e versarlo senza diluizione in un secchio adatto. Successivamente assorbire aqua oil con la scopa lamellare e distribuirlo uniformemente e abbondantemente in strisce sovrapposte sul pavimento. L'applicazione deve avvenire sempre nella direzione longitudinale delle doghe. Il pavimento è di nuovo calpestabile dopo circa 2 ore e lavabile dopo 2 giorni.
Composizione	essiccanti senza piombo, tensidi anionici < 5 %, cere, componenti a base d'olio vegetale e acqua. Soddisfa la norma DIN EN 71 -3 (assenza di metalli pesanti).
Dati tecnici	Valore pH: ca. 8,0 Codice Gis: O10/GHO Consumo 1000 ml per ca. 50 m ² 20 - 25 ml/m ² Durata a magazzino: 3 anni Colore: lattescente, beige Forma: liquida

Avvertenze:

DE/032/031



Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Pulire subito con acqua i mezzi usati per effettuare il lavoro.
Conservare al riparo dal gelo.
Consumare in tempi brevi le confezioni aperte.
Chiudere subito la confezione dopo l'uso.
Smaltire i residui secchi del prodotto con i rifiuti indifferenziati.
Smaltire i residui fluidi del prodotto tramite i centri di raccolta locali.

La presente informativa tecnica si basa sullo stato odierno delle nostre conoscenze e ha scopo puramente informativo e di consulenza. Inoltre non costituisce alcuna assicurazione delle caratteristiche descritte del prodotto ai sensi delle disposizioni di legge sulla garanzia.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.de

Tel. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail: mail@hamberger.de