

Informacja techniczna

aqua oil

Nr art. 407 718



Produkt	Pierwsza i powtórna pielęgnacja powierzchni konserwowanych olejem (korek i parkiet)	
Zastosowanie	Przed naniesieniem środka aqua oil należy dokładnie oczyścić podłogę (bez kurzu). Do czyszczenia polecamy środek clean & green active. Przed użyciem mocno potrząsnąć środkiem do pielęgnacji parkietu aqua oil i wlać do odpowiedniego wiadra bez rozcieńczania. Następnie namoczyć końcówkę mopa w środku aqua oil white i równomiernie rozprowadzić go na podłodze, pokrywającymi się ruchami. W miarę możliwości wykonywać ruchy wzdłuż desek podłogowych. Po podłodze można chodzić po upływie ok. 2 godzin i myć ją po upływie 2 dni.	
Składniki	Wolne od metali ciężkich substancje suszące, niejonowe tensydy < 5%, woski i roślinne składniki olejowe oraz woda. Produkt spełnia normę DIN EN 71-3 (niezawierający metali ciężkich)	
Dane techniczne	Wartość pH:	ok. 8,0
	Kod Gis:	Ö10/GH0
	Zużycie	1000 ml na ok. 50 m ² 20 - 25 ml/m ²
	Stabilność przechowywania:	3 lata
	Kolor:	mleczny, beżowy
	Forma:	płynny

Wskazówki:

DE/032/031



- Przechowywać z dala od dzieci
- Po użyciu od razu przepłukać środek pracy wodą.
- Przechowywać w miejscu nienarażonym na niskie temperatury!
- Otwarte opakowania należy zużyć jak najszybciej.
- Po użyciu opakowanie należy natychmiast zamknąć.
- Wyszuszone resztki produktu należy zutylizować z odpadami nienadającymi się do powtórnego przetworzenia.
- Płynne resztki produktu należy zutylizować za pośrednictwem miejscowych miejsc zbiórki odpadów.

Ta techniczna informacja stanowi pomoc w użytkowaniu produktu i opiera się na aktualnym stanie wiedzy. Nie jest ona żadnym zapewnieniem właściwości opisanego produktu w rozumieniu prawnych przepisów gwarancyjnych.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

Tel. +49 8031 700-0

83003 Rosenheim

Faks +49 8031 700-299

www.haro.de

E-mail: mail@hamberger.de