

## Техническая информация

aqua oil

№ изд. 407 718



---

Продукт	Первичный и последующий уход за масляными поверхностями (пробка и паркет).
Применение	Перед применением aqua oil тщательно очистить пол (от пыли). Для этих целей мы рекомендуем использовать средство clean & green active. Перед применением хорошо взболтать и налить aqua oil в неразбавленном виде в подходящее ведро. Затем при помощи специальной щетки равномерно и обильно нанести aqua oil на пол в виде перекрывающихся полос. Наносить следует вдоль направления половиц. По полу снова можно ходить примерно через 2 часа и мыть его спустя 2 дня.
Компоненты	Сухое вещество без содержания тяжелых металлов, неионогенные ПАВ < 5%, воск, масла растительного происхождения, вода. Соответствует стандарту DIN EN 71 -3 (не содержит тяжелых металлов).
Технические данные	Значение pH: ок. 8,0 Код продукта: O10/GHO Расход: 1000 мл расходуется приблизительно на 50 м <sup>2</sup> 20 - 25 мл/м <sup>2</sup> Стойкость при хранении: 3 года Цвет: молочный, бежевый Форма: жидкая

### Рекомендации:

DE/032/031



Хранить в месте, недоступном для детей  
После работы все инструменты необходимо промыть водой.  
Хранить в теплом месте!  
Поврежденные упаковки подлежат незамедлительному использованию.  
После использования необходимо быстро закрыть упаковку.  
Высохшие остатки средства выбросить в мусор.  
Жидкие остатки средства сдать в местный приемный пункт.

---

Данная техническая информация представляет собой инструкцию для клиентов и основывается на всем накопленном нами на сегодняшний день опыте. Данная инструкция не гарантирует, что свойства Вашего паркета будут полностью соответствовать свойствам описанной в данной инструкции продукции с точки зрения законодательных гарантийных предписаний.

---

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Postfach 10 03 53

83003 Rosenheim

[www.haro.de](http://www.haro.de)

Тел. +49 8031 700-0

Факс +49 8031 700 -299

E-Mail: [mail@hamberger.de](mailto:mail@hamberger.de)