

Informacja techniczna  
aqua oil black  
Nr art. 408 207



---

Produkt	Do odświeżania zniszczonych olejowanych ciemnych parkietów i do retuszowania zarysowań.	
Zastosowanie	Przed naniesieniem środka aqua oil black należy dokładnie oczyścić podłogę (bez kurzu). Do czyszczenia polecamy środek clean & green active. Przed użyciem mocno potrząsnąć aqua oil black i wlać do odpowiedniego wiadra bez rozcieńczania. Następnie zanurzyć mop w środku aqua oil black i rozprowadzić go równomiernie w większej ilości po podłodze pokrywającymi się pasami. W miarę możliwości wykonywać ruchy wzdłuż desek podłogowych. Po podłodze można chodzić po upływie ok. 2 godzin i myć ją po upływie 2 dni.	
Składniki	Substancje suche niezawierające metali ciężkich, niejonowe tensydy < 5%, woski, roślinne składniki olejowe, nieorganiczne pigmenty i woda. Spełnia wymogi normy DIN EN 71-3 (brak metali ciężkich).	
Dane techniczne	Wartość pH:	ok. 8,0
	Kod Gis:	O10/GH0
	Zużycie	1000 ml na ok. 50 m <sup>2</sup> 20 - 25 ml/m <sup>2</sup>
	Stabilność przechowywania:	3 lata
	Kolor:	czarny
	Forma:	płynny

Wskazówki:



Przechowywać z dala od dzieci  
Po użyciu od razu przepłukać środek roboczy wodą.  
Przechowywać w miejscu nienarażonym na niskie temperatury!  
Otwarte opakowania należy zużyć jak najszybciej.  
Po użyciu opakowanie należy natychmiast zamknąć.  
Wyschnięte pozostałości produktu utylizować z innymi odpadami.  
Płynne resztki produktu zutylizować za pośrednictwem miejscowych miejsc zbiórki odpadów.

Naniesienie środka aqua oil black może nieco zwiększyć połysk.

---

Ta techniczna informacja stanowi pomoc w użytkowaniu produktu i opiera się na aktualnym stanie wiedzy. Nie jest ona żadnym zapewnieniem właściwości opisanego produktu w rozumieniu prawnych przepisów gwarancyjnych.

---

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG  
Postfach 10 03 53      Tel. +49 8031 700-0  
83003 Rosenheim      Faks +49 8031 700-299  
[www.haro.de](http://www.haro.de)      E-mail: mail@hamberger.de