

Техническая информация

aqua oil black

Арт. №: 408 207



Продукт	Для обновления изношенного пропитанного маслом темного паркета и для ретуширования царапин.	
Инструкция по применению	Перед нанесением aqua oil black тщательно очистить пол (удалить пыль). Для этих целей мы рекомендуем использовать средство clean & green active. Перед применением хорошо встряхнуть и налить aqua oil black, не разбавляя, в подходящее ведро. Затем обмакнуть щетку для нанесения средств для ухода в aqua oil black и обильно покрыть продуктом пол равномерным слоем, не оставляя необработанных мест. Всегда наносить средство вдоль направления половиц. По полу снова можно ходить примерно через 2 часа и мыть его спустя 2 дня.	
Компоненты	Сухие вещества без содержания тяжелых металлов, неионогенные тензиды < 5 %, воск, масла растительного происхождения, неорганические красители и вода. Соответствует требованиям стандарта DIN EN 71 -3 (не содержит тяжелых металлов).	
Технические характеристики	Значение pH:	ок. 8,0
	Код Giscode:	010/GH0
	Расход:	1000 мл примерно на 50 м ² 20 - 25 мл/м ²
	Сохранение свойств при хранении:	3 года
	Цвет:	черный
	Форма:	жидкость

Указания

DE/032/031



Хранить в месте, недоступном для детей.
После применения все инструменты сразу же промыть водой.
Хранить в теплом месте!
Быстро использовать средство после открытия тары.
После применения сразу же закрыть тару.
Высохшие остатки продукта утилизировать с мусором.
Жидкие остатки продукта сдать в местный приемный пункт.

После нанесения aqua oil black может наблюдаться незначительное усиление блеска.

Эта техническая информация предназначена для информирования и основывается на наших актуальных знаниях. Она не является гарантией свойств описанного продукта в соответствии с гарантийными обязательствами согласно законодательству.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

П/я 10 03 53

83003 Розенхайм

www.haro.de

Тел.: +49 8031 700-0

Факс: +49 8031 700-299

Адрес эл. почты: mail@hamberger.de