

Información técnica

aqua oil white

N.º art. 408.208



Producto	Tanto para renovar el parquet blanco desgastado y aceitado, como para retocar arañazos superficiales.	
Aplicación	Antes de la aplicación de aqua oil white, el suelo debe limpiarse en profundidad (libre de polvo). Para la limpieza, recomendamos clean & green active. Agitar bien aqua oil white antes de usarlo y verter sin diluir en un recipiente adecuado. A continuación aplicar generosamente aqua oil white con la mopa y extender uniformemente sobre el suelo en pasadas que se solapen. La aplicación siempre se realiza en la dirección de las lamas. El suelo se puede volver a pisar después de aprox. 2 horas y a fregar después de 2 días.	
Composición	Sustancias secantes sin metales pesados, agentes tensoactivos no iónicos < 5 %, ceras, componentes de aceite vegetal, pigmentos inorgánicos y agua. Cumple la norma DIN EN 71 -3 (sin metales pesados).	
Datos técnicos	Valor pH:	aprox. 8,0
	Giscode:	O10/GH0
	Consumo	1.000 ml para aprox. 50 m ² 20-25 ml/m ²
	Estabilidad de almacenamiento:	3 años
	Color:	Blanco
	Forma:	líquido
Indicaciones:	Manténgase fuera del alcance de los niños. Limpie los utensilios con agua inmediatamente después de su empleo. Almacenar en un lugar protegido de heladas. Aplicar los productos abiertos con rapidez. Cerrar los envases inmediatamente después de su empleo. Los restos secos de producto se desechan con la basura orgánica. Los restos líquidos de producto se desechan en los puntos de recogida locales.	

Aplicando aqua oil white, se puede producir un ligero incremento en el grado de brillo.

Esta información técnica ha sido elaborada para su información y asesoramiento y se basa en el estado actual de nuestros conocimientos. No representa ninguna garantía de las propiedades del producto descrito según la normativa legal sobre prestación de garantía.