

Informations techniques

aqua oil white

N° d'art. 408 208



Produit Pour le rafraîchissement du parquet blanc-huilé soumis à forte usure et pour la retouche de légères rayures.

Mode d'emploi

Le sol doit être soigneusement nettoyé avant l'application d'aqua oil white (dépoussiéré). Nous recommandons l'utilisation de clean & green active pour le nettoyage. Bien agiter le produit d'entretien du parquet aqua oil white avant usage et verser dans un seau sans diluer. Ensuite appliquer aqua oil white à l'aide d'une serpillière en dessinant des bandes parallèles se chevauchant. L'application a toujours lieu dans le sens de la longueur des planches. Le sol peut être sollicité après 2 heures environ et nettoyé après 2 jours.

Composition Siccatis sans métaux lourds, < 5 % d'agents tensioactifs non ioniques, cires, composants à base d'huile végétale, pigments anorganiques et eau. Conforme à la norme DIN EN 71 -3 (sans métaux lourds).

Données techniques

Valeur du pH :	env. 8,0
Giscode :	O10/GH0
Consommation	1 000 ml pour environ 50 m2. 20 - 25 ml/m ²
Stabilité d'entreposage :	3 ans
Couleur :	blanc
Forme :	liquide

Remarques :

DE/032/031



À conserver hors de portée des enfants
Nettoyer les outils de travail à l'eau immédiatement après utilisation.
Entreposer à l'abri du gel !
Utiliser rapidement les bidons entamés.
Refermer immédiatement le bidon après usage.
Éliminer les restes de produit desséchés avec les déchets résiduels.
Éliminer les restes de produits liquides par le biais de points de collecte locaux.

L'application d'aqua oil white peut entraîner une légère hausse du degré de brillance.

Cette information technique a pour but de vous informer et vous conseiller, et correspond à l'état actuel de nos connaissances. Elle ne représente aucune garantie des propriétés du produit décrit au sens des règles de la garantie légale.

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG

Boîte postale 10 03 53

83003 Rosenheim

www.haro.fr

Tél. +49 8031 700-0

Fax +49 8031 700-299

E-mail : mail@hamberger.de