

Informacja techniczna

aqua oil white

Nr art. 408 208



| | | |
|-----------------|---|---|
| Produkt | Do odświeżania zniszczonych olejowanych na biało parkietów i retuszowania niewielkich zarysowań. | |
| Zastosowanie | Przed naniesieniem środka aqua oil white należy dokładnie oczyścić podłogę (bez kurzu). Do czyszczenia polecamy środek clean & green active. Przed użyciem mocno potrząsnąć środkiem aqua oil white i wlać do odpowiedniego wiadra bez rozcieńczania. Następnie zanurzyć mop w środku aqua oil white i rozprowadzić go równomiernie w większej ilości po podłodze pokrywającymi się pasami. W miarę możliwości wykonywać ruchy wzdłuż desek podłogowych. Po podłodze można chodzić po upływie ok. 2 godzin i myć ją po upływie 2 dni. | |
| Składniki | Substancje suche niezawierające metali ciężkich, niejonowe tensydy < 5%, woski, roślinne składniki olejowe, nieorganiczne pigmenty i woda. Spełnia wymogi normy DIN EN 71-3 (brak metali ciężkich). | |
| Dane techniczne | Wartość pH: | ok. 8,0 |
| | Kod Gis: | O10/GH0 |
| | Zużycie | 1000 ml na ok. 50 m ² 20 - 25 ml/m ² |
| | Stabilność przechowywania: | 3 lata |
| | Kolor: | biały |
| | Forma: | płynny |
| Wskazówki: | Przechowywać z dala od dzieci Po użyciu od razu przepłukać środek roboczy wodą. Przechowywać w miejscu nienarażonym na niskie temperatury! Otwarte opakowania należy zużyć jak najszybciej. Po użyciu opakowanie należy natychmiast zamknąć. Wyschnięte pozostałości produktu utylizować z innymi odpadami. Płynne resztki produktu zutylizować za pośrednictwem miejscowych miejsc zbior | |

Naniesienie środka aqua oil white może nieco zwiększyć połysk.

Ta techniczna informacja stanowi pomoc w użytkowaniu produktu i opiera się na aktualnym stanie wiedzy. Nie jest ona żadnym zapewnieniem właściwości opisanego produktu w rozumieniu prawnych przepisów gwarancyjnych.